SIGMA RENTING

FICHA TÉCNICA · 09/10/2026

VIAL · EXCAVADORA

Excavadora FR700F



69 t	4,4-5 m³
Peso operativo	Balde

MOTOR

Modelo de motor	**Weichai WP15H**
Potencia	**759** HP
Potencia nominal	**566** kW

RENDIMIENTO

Peso operativo	**69000** kg
Capacidad del balde	**4,4-5,0** m³

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal	**Linde 300 cc**

RANGO DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	**11260** mm
Altura máxima de descarga	**7320** mm
Profundidad de excavación	**4250** mm
Profundidad máxima de excavación vertical	**7100** mm
Radio máximo de excavación	**11680** mm
Radio máximo de excavación a nivel del suelo	**11380** mm
Radio de giro mínimo	**5100** mm

DIMENSIONES

Longitud de transporte (A)	**12550** mm
Longitud de apoyo en el suelo en transporte (B)	**7900** mm
Altura de la pluma en transporte (C)	**4750** mm
Ancho de transporte (D)	**4250** mm
Altura de la cabina (E)	**3600** mm
Despeje del contrapeso al suelo (F)	**1580** mm
Despeje mínimo al suelo (G)	**880** mm
Radio de giro de la cola (H)	**4180** mm
Longitud al centro de los rodillos (I)	**4570** mm
Longitud de la oruga (J)	**5710** mm
Trocha (K)	**2810/3350** mm
Ancho del chasis (L)	**3440/3980** mm
Ancho de zapata (M)	**600** mm
Ancho de la plataforma giratoria (P)	**3350** mm

EQUIPAMIENTO

- [x] Motor Weichai WP15H de 566 kW
- [x] Bomba principal Linde de 300 cc
- [x] Martillo hidráulico y otros accesorios opcionales
- [x] Joystick ergonómico
- [x] Puntos de mantenimiento centralizados
- [x] Lubricación remota centralizada del brazo

Valores de referencia del fabricante para este modelo. Pueden variar según configuración y año.
Seguro, mantenimiento, patentes y VTV incluidos según condiciones vigentes.